


FRAMCOLOR 2001 COLLECTION

- ✓ Copertura totale dei capelli bianchi
- ✓ Nuance tutte miscelabili
- ✓ Eccezionale lucentezza
- ✓ Stabilità e durata superiori
- ✓ Booster System Hi-Tech
- ✓ Olio di amaranto = lucentezza

Calore Restante	Livello Naturale	MARRONI															DORATI			ROSSI			VIOLA				CENERE				
		Blu Rosso Giallo	Blu Rosso Giallo	Dorato Viola Marrone	Dorato Viola Marrone	Viola Marrone	Viola Marrone	Arancio Viola Marrone	Arancio Marrone	Giallo Marrone	Giallo Marrone Arancio	Rosso Viola Marrone	Rosso Marrone	Arancio Giallo Marrone	Giallo Verde Marrone	Verde Marrone	Giallo	Giallo Viola	Giallo Arancio	Arancio	Rosso Arancio	Rosso	Rosso Viola	Viola Rosso	Viola	Viola Blu	Verde Giallo	Verde Blu	Blu Verde	Blu	
Colori Restanti	No Colore	Copertura capelli bianchi																													
12	12	USPLUS - 12 Ultrasciarente plus																													
Bianco	11	USB - 12.31 Ultrasciarente beige																													
Giallo/Bianco	10	USC - 12.12 Ultrasciarente cenere																													
Giallo	9	USA - 12.62 Ultrasciarente argento																													
Giallo/Arancio	8	11A - 11.26 Ultrasciarente argento																													
Arancio	7	9CC - 9.21 Cenere chiara																													
Rosso/Arancio	6	7CC - 7.21 Cenere media																													
Rosso	5	6CC - 6.11 Cenere scura																													
Rosso/Viola	4	5CC - 5.21 Cenere scura																													
Viola	3	4NB - 1.02 Nero blu																													
Blu/Viola	2																														
Blu	1																														
Concentrato																															

PIGMENTI PURI



MODALITÀ D'USO:

- Preparare la miscela colore al momento dell'uso.
- L'ossidante con cui va diluito FRAMCOLOR 2001 per preparare la miscela è FRAMESI PROFESSIONAL ACTIVATOR.
- Il rapporto tra FRAMCOLOR 2001 e l'ossidante deve essere sempre di 1:2.
- La scelta dei volumi dell'ossidante è in funzione del risultato.
- I tempi di posa sono 35 minuti per tutte le nuance e 40-45 minuti per la serie US. L'impiego di fonti di calore riduce i tempi di posa.

